

## STOCCAGGIO DEI PRODOTTI IN MAGAZZINO

Istruzione Operativa

FASE	ATTIVITÀ DA SVOLGERE
1	Stoccare i materiali in modo da consentire l'aerazione, disporli in aree definite, separarli fisicamente per tipologie diverse mantenendone l'identificazione. Posizionare i prodotti più pericolosi in basso e, ove necessario, utilizzare idonei sistemi di contenimento in caso di sversamenti accidentali.
2	Impilare i materiali in modo tale da non eccedere i limiti stabiliti dal costruttore della scaffalatura (se non previsti, non superare i 50 kg per ripiano) e comunque non sovrapporre più di tre taniche; collocare i materiali più pesanti e/o voluminosi in basso. Verificare che siano sempre presenti le schede di sicurezza.
3	Stoccare i materiali in modo da consentire la distribuzione dando la precedenza a quelli di più vecchia giacenza. Separare sempre gli acidi dalle basi.
4	Identificare i materiali non conformi, o in attesa di controllo in accettazione, in apposite aree delimitate e/o con cartellino identificativo.
5	I materiali infiammabili devono essere stoccati in luoghi lontani da altro materiale ed in quantitativi sempre inferiori a 15 litri.
6	Disporre i contenitori in modo tale che non siano contigui prodotti acidi con prodotti basici.
7	Tutti i prodotti chimici devono essere conservati ed utilizzati all'interno di contenitori riportanti l'etichettatura del produttore. Nel caso di travasi in contenitori diversi, provvedere a relativa idonea identificazione.
8	Per quanto riguarda le misure da adottare nel caso di rilascio/sversamento di prodotti chimici, manipolazione/immagazzinamento e smaltimento, procedere secondo quanto previsto rispettivamente nei punti 6, 7 e 13 della relativa scheda di sicurezza.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO
2	20.02.2017	Inserimento specifiche sicurezza	